

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ «СРЦН «Красногорский»
города Каменска-Уральского»

 Студеникина О.Р.

«27» ноября 2017г.

Приказ 119-ОД от 27.11.2017



ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красногорский» города Каменска-Уральского» (ГКУ «СРЦН «Красногорский» города Каменска-Уральского)»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623412, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Строителей, дом 83, 8 (3439) 30-77-33, soc160@egov66.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: **социальная защита**

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1129,7 кв.м

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство социальной политики Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Строителей, дом 83.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления): **паспорт доступности ОСИ ГКОУ «Красногорский детский дом» от 30.05.2014г.**

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

№п/п	Наименование объекта (зоны)	Категории инвалидов	Состояние доступности объекта(зоны)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Г	ДП
		К,О,С,У	ВНД
2	Вход (входы) в здание	Г	ДП
		О,С	ДЧ
		К, У	ВНД
3	Путь(пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Г,О	ДП
		К,С,У	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Г	ДП
		О,С	ДЧ
		К, У	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	Г	ДП
		О,С	ДЧ
		К, У	ВНД
6	Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы)	Г,О	ДЧ
		К,С,У	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Г,О	ДП
		К,С,У	ВНД

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети от 3 до 18 лет

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; У - инвалиды с умственными нарушениями

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры,

являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О,С, Г,У)	Наименование структурно- функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1	К, С,У	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>1. Обустроить при входе на территорию отдельную калитку для пешеходов в соответствии с действующими нормативными требованиями.</p> <p>2. Установить бордюры по краям всего пешеходного пути высотой не менее 0,05 м.</p> <p>3. На путях движения МГН при пересечении с проезжей частью установить тактильные неземные средства</p> <p>4. Выводить покрытие пешеходных дорожек и тротуаров и пандусов. Покрытие должно быть из твердых материалов и без зазоров.</p> <p>5. По обеим сторонам перехода через проезжую часть установить бордюрные пандусы</p>
2	К, О, С,У	Территория прилегающая к зданию (участок)	<p>1. Необходимо установить визуальную, звуковую, и тактильную информацию об объекте. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Тактильно-информационная табличка должна находиться на высоте 1,3-1,4м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012</p> <p>2. Привести в соответствие высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории, которая должна быть не менее 0,05м.</p>

			<p>3. Выворачивать покрытие пешеходных дорожек и тротуаров. Сделать его из твердых материалов, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение.</p>
			<p>4. Оборудовать на основных путях движения по территории учреждения места отдыха, доступные для МГН, не менее чем через 100-150 м, оборудованные навесами, указателями, светильниками и т.п. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.</p>
			<p>5. Изменить фактуру наземного покрытия около скамеек для инвалидов, и установить их на обочинах проходов. В местах отдыха установить скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сидения должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сидением должно быть не менее 1/3 глубины сиденья.</p>
			<p>6. На индивидуальной автостоянке, на территории, прилегающей к зданию необходимо выделить 10% мест от общего количества машино-мест для транспорта инвалидов. Выделяемые места обозначить знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1.5 м.</p>
3	К, О, С, У	Вход (выходы) в здание 1. Лестница (наружная)	<p>7. разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5м.</p>
			<p>1.1. Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой.</p> <p>1.2. Разместить перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м предупредительные полосы шириной 0,3 – 0,5 м, СП.136.13330.2012. Ширина</p>

			<p>тактильной полосы принимается в пределах 0,5 – 0,6 м.</p> <p>1.3. Установить поручни на наружные лестницы, удовлетворяющие требованиям п.5.1. ГОСТ Р 51261-99</p>
		2. Пандус (наружный)	<p>2.1 Реконструкция пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012</p>
		3. Дверь (входная, центральный вход).	<p>3.1 Выделить контрастным цветом дверные наличники или края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна.</p> <p>Установить символ, указывающий на доступность.</p> <p>Установить на двери доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.</p>
			<p>3.2. Предусмотреть на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрасить в контрастный цвет или по возможности применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м.</p>
			<p>3.3. Установить прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей разместить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. П.5.2.4.</p> <p>Двери на путях эвакуации необходимо выделить в отличные от стен контрастные цвета</p>
			<p>3.4. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц необходимо окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м.</p>

			<p>Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты</p> <p>Переоборудовать наружные эвакуационные лестницы (лестницы третьего типа) по требованиям 5.2.9</p> <p>Установить на лестнице аварийное освещение</p>
5	К, О, С, У	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить на дверях задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.
6	К, О, С, У	Санитарно-гигиенические помещения	<p>1. Сделать в туалетной комнате крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>2. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины</p> <p>3. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) разместить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>4. В доступных кабинках установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.</p>
7	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>1. У входных дверей с правой стороны на высоте 1,3 – 1,4 м. установить тактильно-информационную табличку при входе в учреждение в соответствии с требованиями п.5.5.2 и п.5.5.3 МП 59.13330.2012.</p> <p>2. Установить кнопку вызова персонала с обязательной обратной связью перед пандусом центрального входа</p> <p>3. Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим расстоянию рассматривания и располагаться на высоте не менее 11,5 м и не более 4,5 м. от уровня пола</p>

СОГЛАСОВАН: Всероссийское общество инвалидов

М.П.

Председатель ВОС

 (Н.А. Лазукова)

(подпись)
"27" ноября 2017 года