

Утверждаю
 Директор ГКУ «Нижнетуринского ДДИ»
 А.И. Шалагинов
 « 8 » июня 2017 г.

Мероприятия по обустройству беспрепятственного доступа на объекте ГКУ
 «Нижнетуринский ДДИ» в соответствии с существующей технической возможностью до 2020

п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1		Общие мероприятия	1. Подготовить положение о предоставлении услуг по обслуживанию ММГН. 2. Обеспечить персонал, задействованный в реализации положения соответствующими инструкциями. 3. Организовать мероприятия по повышению практических навыков работы с ММГН (в том числе знание русского жестового языка). 4. Организовать работу с техническими средствами.

2	К, О, С, Г, У	Территория прилегающая к зданию	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нанести ограниченительную разметку пешеходных путей на проезжей части 2. В местах отдыха установить скамьи разной высоты с опорой для спины. 3. Привести в соответствие уровень освещенности в местах отдыха МГН. 4. На автостоянках привести в соответствие парковочные места. 5. Очищать поверхность тротуаров пешеходных дорожек и в зимний период
3	К, О, С, Г, У	Вход (выходы) в здание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наружные лестницы при входах и запасных выходах корпусов привести в соответствие с СП 59.13330.2012. 2. Пандусы при входе в корпуса выполнить в соответствии с СП 59.13330.2012. 3. Входные площадки при входах и запасных выходах привести в соответствие с СП 59.13330.2012. 4. При замене дверей входной группы устанавливать их в соответствии с СП 59.13330.2012. 5. Двери на входах в здания должны быть прозрачные или в полотнах доступных для МГН, следует предусмотреть смотровые панели. 6. Очищать поверхность входной площадки в зимний период.
4	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещающие в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м. от уровня пола*. 2. При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы. 3. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02м.* 4. Пандусы в корпусах выполнить в соответствии с СП 59.13330.2012. 5. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к

			<p>прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.</p> <p>6. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.</p> <p>7. Дверные наличники или края дверного полотна окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>8. На путях движения МГН при замене дверей, устанавливать двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях открыто.</p>
5	К, О, С, Г, У	Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта)	<p>1. Устанавливать двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 в свету, с порогами не более 0,014 м.</p> <p>2. Дверные наличники или края дверного полотна окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>3. На путях движения МГН при замене дверей, устанавливать двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях открыто.</p>
6	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения	<p>1. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,75 м² для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Место для разворота коляски диаметром 1,4 м²</p> <p>2. Установить в туалетах корпуса №3 писсуары на высоте не более 0,4 или писсуар вертикальной формы.</p> <p>3. Помещения оборудовать системой тревожной сигнализации с дежурным персоналом.</p> <p>4. Душевые кабины доступные для МГН оборудовать переносными или закрепленными на стене складными сидениями.</p> <p>5. Не менее одной раковины в умывальной комнате установить на высоте не более 0,8 м. от пола и расстоянии 0,2 от боковой стены.</p> <p>6. Устанавливать двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 в свету, с порогами не более 0,014 м.</p>
7	К, О, С, Г, У	Система информации на объекте (устройства и средства информации и	<p>1. Оборудовать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности в следующих местах:</p> <p>- парковочные места;</p>

связи и их системы)

- зоны посадки пассажиров;
 - входы, если не все входы в здания, сооружения являются доступными;
 - места в общих санузлах;
 - гардеробные, раздевалки в зданиях, в которых не все помещения являются доступными;
 - проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными;
- Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную.